



C++ 一级

2026 年 03 月

1 单选题（每题 2 分，共 30 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
答案	B	A	D	D	A	A	B	D	D	B	B	B	D	B	A

第 1 题 2026 年春节联欢晚会上一个武术表演节目《武 BOT》。节目中多个人形机器人会表演空翻，它们落地可能会有微微踉跄，但都会迅速调整姿态站稳，并适当移动来和前后左右的其他机器人保持原来队列。如果将机器人视为一个计算机系统，那么在该计算机系统中下面哪一项不能作为输入设备（ ）。

- A. 检测重心的重力传感器
- B. 预装的 AI 算法程序
- C. 接收动作指令的遥控器
- D. 拍摄其他机器人的摄像头

第 2 题 小明学习编程有一段时间了，他想要在图形环境下把当前目录（或文件夹）下的文本文件 20260314.txt 的名字改一下。他用鼠标左键点击选中该文件后，立即完成下面哪个操作后将处于输入新文件名的状态（ ）：

- A. 单击右键并选择弹出菜单中的“重命名”
- B. 双击左键
- C. 按功能键 `F1`
- D. 按回车键

第 3 题 下面 C++ 代码可以执行，有关说法正确的是（ ）。

```
1 double PI = 3.1415926;  
2 cout << (PI);
```

- A. 为了方便初学者，`cout << (PI)` 和 `cout << (pi)` 效果相同，即变量的大小写不敏感
- B. `cout << (PI)` 修改为 `cout << (Pi)` 能正常执行
- C. 不能用 `PI` 做变量名，因为要保存圆周率这个常量
- D. 将程序中全部 `PI` 都改写为 `Pai`，将能正常执行，不会报错

第 4 题 C++ 表达式 `3 * 3 % 2` 的值为（ ）。

- A. 81
- B. 27
- C. 4
- D. 1

第5题 整型变量 a、b 的初值都是4，则下面的C++代码执行后的输出是（ ）。

```
1 a, b = 3, 4;  
2 cout << (a + 2) << (b - 2) << endl;  
3 cout << a << b << endl;
```

A.

```
1 61  
2 43
```

B.

```
1 52  
2 34
```

C.

```
1 62  
2 44
```

D.

```
1 62  
2 32
```

第6题 下面C++代码的相关说法，正确的是（ ）。

```
1 int N = 0;  
2 cin >> N;  
3 cout << (N);
```

A. 执行时如输入 10，则将输出 10

B. 执行时如输入 3.14，将报错

C. 执行时如输入 ABC，将报错

D. 执行时如输入 -10，将报错

第7题 下面C++代码执行时，其说法正确的是（ ）。

```
1 int M = 0, N = 0;  
2 cin >> M;  
3 cin >> N;  
4  
5 if (N > M)  
6     cout << (N - M);  
7 else  
8     cout << (M - N);
```

A. 如果输入一个正数和一个负数，其输出结果肯定是大于0

B. 不管是负整数、正整数亦或0，其结果肯定是大于等于0

C. 如果 N 和 M 是相等的整数，将不会有输出

D. 如果 N 和 M 输入带有小数点的数，将按整数部分计算

第8题 下面C++代码执行后的输出是（ ）。

```

1 int i, tnt = 1;
2 for (i = 0; i < 5; i++)
3     tnt *= i;
4 printf("%2d%2d\n", tnt, i);

```

A.

1 | 24 5

B.

1 | 10 5

C.

1 | 0 4

D.

1 | 0 5

第9题 执行下面C++代码段求序列 $-1+2+3-4+5+6-7+8+9-10+11+12\dots$ 之值。例如输入 4，则计算序列前4项的值，规律如序列所示，输出为 0。下面说法中正确的是（ ）。

```

1 int N, tnt, i;
2 cout << "请输入正整数: ";
3 cin >> N;
4
5 tnt = 0;
6 for (i = 1; i < N + 1; i++) // L1
7     if (i % 3 == 1) // L2
8         tnt += -i;
9     else
10        tnt += i;
11 cout << tnt;

```

- A. L1行中 $i < N + 1$ 应该修为 $i < N$ 才会符合预期
- B. L2行中 $i \% 3 == 1$ 应修改为 $i \% 3 == 0$ 才会符合预期
- C. L2行中 $i \% 3 == 1$ 修改为 $i \% 3$ 与当前程序效果相同
- D. 当前代码能实现题目所描述计算目标

第10题 下面C++代码的相关说法，正确的是（ ）。

```

1 int i;
2 for (i = 1; i < 10; i++){
3     if (i % 2 == 0){
4         continue; // L1
5     }
6     else
7         cout << i << "#";
8 }
9 cout << i << "END";

```

- A. 上述代码执行后，其输出是 1#3#5#7#9#9END
- B. 删除 else 后的执行效果与当前代码相同
- C. 删除 else 且将 $cout << i << "#"$ 移入L1行下面，则执行效果与当前代码相同
- D. 在 $cout << i << "END"$ 前增加判断 $if(i > 10)$ ，其执行效果与当前代码相同

第 11 题 一个正整数的每位都是个位数，称为数位，最高位非0。下面的C++代码用于求正整数的所有数位之和，简称数位和。如 123 的各数位分别是1、2、3，则其数位和为 1+2+3，结果为6。为实现该目标，横线处应该填写的代码是（ ）。

```

1  int N;
2  cin >> N;
3  int tnt = 0;
4  while (N != 0){
5      -----;
6      -----;
7  }
8  cout << "N的数位和为: " << tnt;

```

A.

```

1  tnt += N / 10
2  N /= 10

```

B.

```

1  tnt += N % 10
2  N /= 10

```

C.

```

1  tnt += N / 10
2  N %= 10

```

D.

```

1  tnt = tnt + N % 10
2  N %= 10

```

第 12 题 小明想要快速知道任给一个正整数中有多少个奇数位(数位值是奇数)，下面的C++代码是其实现，横线处应该填入的代码是（ ）。

```

1  int N;
2  cin >> N;
3
4  int odd_count = 0; // 记录奇数的个数
5  int old_number = N; // 保存原数
6
7  while (N != 0){
8      if (-----)
9          odd_count += 1;
10
11     N = (N - N % 10) / 10;
12 }
13 cout << old_number << "中共有 " << odd_count << " 个奇数";

```

A. $N \% 10 \% 2 == 0$

B. $N \% 10 \% 2 == 1$

C. $N / 10 / 2 == 1$

D. $N / 2 / 10 == 0$

第 13 题 小明和弟弟在玩一个拼数字游戏，游戏规则是：二人各写一个两位正整数 M 和 N；然后将较大的数字放在较小的前面，拼成一个4位数；将这个4位数除以3的余数添加到4位数的后面，得到一个5位数；最后判断这个5位数能否被14整除。下面的C++代码用于判断 M 和 N 是否符合全部要求，如果符合则输出 Y 否则输出 N。例如输入 85 和 79，可以拼出 85792，恰好是14的倍数，则输出 Y。关于下面代码描述正确的是（ ）。

```

1  int M, N, Q;
2  cin >> M >> N;
3
4  if(M > N)    // L1
5      Q = M*100+N;
6  else
7      Q = N*100+M;
8
9  if((Q*10+Q%3) % 14 == 0)    // L2
10     cout << "Y";
11 else
12     cout << "N";

```

- A. 代码段不能完成正确判断
- B. L1行代码中条件应该改为 `M <= N`
- C. L2行代码应该改为 `if ((Q*10+Q/3) % 14 == 0)`
- D. 代码段可以不使用变量 Q，而是在区分 M 和 N 大小后分别直接用它们来判断

第 14 题 执行下面C++代码可以判断一个6位正整数 N 的高3位和低3位的差是否是314的倍数。例如 628314 就符合要求。横线处应该填入（ ）。

```

1  cin >> N;
2  if (_____ )
3      cout << N << "符合条件" << endl;

```

- A. `((N % 1000) - (N / 1000)) / 314 == 0`
- B. `((N / 1000) - (N % 1000)) % 314 == 0`
- C. `((N % 1000) - (N / 1000)) / 314`
- D. `((N / 1000) - (N % 1000)) % 314`

第 15 题 N 是一个正整数。如果 N 的所有奇数位的数位和等于所有偶数位的数位和，则称它是一个“双螺旋数”。例如 12375 的所有奇数位的数位和是9，同时它的所有偶数位的数位和也是9，则 12375 就是一个双螺旋数。下面的C++代码用于判断输入的 N 是否为双螺旋数。空白处应该填入的代码是（ ）。

```

1  int i, N, N1=0, N2=0, N0;
2  cin >> N;
3  N0 = N;
4  while (N){
5      _____
6      _____
7  }
8  if(N1 == N2)
9      cout << N0 << "是双螺旋数" << endl;

```

- A.

```

1  N1 += N%10, N /= 10;
2  N2 += N%10, N /= 10;

```

- B.

```

1  N1 += N/10, N /= 10;
2  N2 += N/10, N /= 10;

```

C.

```
1 N1 += N%10, N /= 10;  
2 N2 += N%10, N /= 10;
```

D.

```
1 N1 += N/10, N /= 10;  
2 N2 += N/10, N /= 10;
```

2 判断题（每题 2 分，共 20 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	√	√	×	×	√	√	√	×	√	×

第 1 题 小明的妈妈最近刚刚给他买了一块电话手表，除了可以看时间，小明也可以用它和妈妈打电话、收发信息，那么可以推测这块手表中装有一款特定操作系统。

第 2 题 C++表达式 $4 \% 2$ 和 $2 * 2 \% 2$ 的结果相同。

第 3 题 下面C++代码段成功执行后将输出 0。

```
1 for (i = 1; i < 10; i++)  
2     if (i % 3 == 0)  
3         break;  
4 cout << i;
```

第 4 题 下面能够正常执行的C++代码段用于求1到N之和，N为正整数。因为 $i < N + 1$ ，所以是1到N且包含N之和。

```
1 tnt = 0;  
2 cout << "请输入正整数: ";  
3 cin >> N;  
4 total = 0;  
5 for (i = 1; i < N + 1; i++) ;  
6     total += i;  
7 cout << total;
```

第 5 题 执行下面的C++代码段，其语句 `cout << (N)` 将被执行0次或无数次（即死循环）。

```
1 cin >> N;  
2 while (N)  
3     cout << (N);
```

第 6 题 下面的C++代码段的变量都是整型，它能用于判断输入的正整数是否为对称数。所谓对称数是指从左到右和从右到左读该数，其值相同。例如，121 和 414 都是对称数，而 123 不是对称数。（ ）

```

1  cout << "请输入正整数: ";
2  cin >> n;
3
4  old_number = n;
5  new_number = 0;
6  while (n != 0){
7      new_number = new_number * 10 + n % 10;
8      n /= 10;
9  }
10
11 if (old_number == new_number)
12     cout << "对称数";
13 else
14     cout << "非对称数";

```

第7题 执行下面的C++代码段，如果变量都为整型变量，输入为大于0的整数，则输出数值一定为 $-N$ 的值。

```

1  cin >> N;
2  total = 0;
3  for (i = -N; i < N; i +=2)
4      total += i;
5  cout << total;

```

第8题 执行C++语句 `printf("%d\n", 3.14)` 将报错。

第9题 执行下面的C++代码后将输出 2500。

```

1  int cnt = 0;
2  for (int i = 1; i < 100; i++)
3      cnt += i++;
4  cout << cnt;

```

第10题 小明在测试C++的 `printf` 的功能时执行了 `printf("%-5d\n", 314)`，则代码输出的结果是 `-5314`。

3 编程题（每题 25 分，共 50 分）

3.1 编程题 1

- 试题名称：交朋友
- 时间限制：1.0 s
- 内存限制：512.0 MB

3.1.1 题目描述

Alice 班上共有 4 个小朋友，身高分别为 H_1, H_2, H_3, H_4 ，其中 Alice 的身高为 H_1 。

Alice 想要和身高最接近她的人交朋友，如果有多个人符合条件，则 Alice 想和其中较矮的那一人做朋友，你能告诉她这个人的身高是多少吗？

3.1.2 输入格式

输入共 4 行，第 i 行包含一个整数 H_i ，表示班上小朋友的身高。

3.1.3 输出格式

输出 1 行，包含一个整数 h ，表示 Alice 想交的朋友的身高。

3.1.4 样例

3.1.4.1 输入样例

```
1 150
2 165
3 135
4 133
```

3.1.4.2 输出样例

```
1 135
```

3.1.5 样例解释

样例 1 中，Alice 身高为 150，第 2、3 个小朋友与 Alice 身高差距为 15，同样最接近，Alice 选较矮的一个即第 3 个身高为 135 的小朋友交朋友。

3.1.6 数据范围

保证 $100 \leq H_i \leq 199$ 且 H_i 互不相同。

3.1.7 参考程序

```
1 #include <iostream>
2
3 using namespace std;
4
5 int main() {
6     int H1, H2, H3, H4;
7     cin >> H1 >> H2 >> H3 >> H4;
8
9     int ans = H2;
10    int d = H1 - H2;
11    if (d < 0) d = -d;
12    int mnd = d;
13
14    d = H1 - H3;
15    if (d < 0) d = -d;
16    if (d < mnd || (d == mnd && H3 < ans))
17        ans = H3, mnd = d;
18
19    d = H1 - H4;
20    if (d < 0) d = -d;
21    if (d < mnd || (d == mnd && H4 < ans))
22        ans = H4;
23
24    cout << ans << endl;
25    return 0;
26 }
```

3.2 编程题 2

- 试题名称: 数字替换
- 时间限制: 1.0 s
- 内存限制: 512.0 MB

3.2.1 题目描述

Alice 不喜欢数字 4, 但觉得数字 8 寓意好, 她想把数中的 4 全都替换成 8, 若数中不含 4 则无需修改, 你能帮帮她吗?

3.2.2 输入格式

输入一行, 包含一个整数 A , 表示替换前的数。

3.2.3 输出格式

输出一行, 包含一个整数 B , 表示替换后的数。

3.2.4 样例

3.2.4.1 输入样例 #1

```
1 | 8459045
```

3.2.4.2 输出样例 #1

```
1 | 8859085
```

3.2.4.3 输入样例 #2

```
1 | 123
```

3.2.4.4 输出样例 #2

```
1 | 123
```

3.2.4.5 样例解释

对于样例1, 输入 8459045 中有两个 4, 都将其替换为了 8, 得到 8859085。

对于样例2, 输入 123 中不包含 4, 无需修改输入数字, 输出 123。

3.2.5 数据范围

$0 \leq A \leq 10^8$ 。

3.2.6 参考程序

```
1 #include <iostream>
2
3 using namespace std;
4
5 int main() {
6     int a, b = 0, t = 1;
7     cin >> a;
8     while(a) {
9         if(a % 10 == 4)
10            b += t * 8;
11        else
12            b += t * (a % 10);
13        a /= 10;
14        t *= 10;
15    }
16    cout << b;
17    return 0;
18 }
```